



	Art.-Nr.:	Länge m	<ul style="list-style-type: none"> - CAT 5e Netzwerkkabel; lose Ware - Stecker: RJ45; 8P8C mit vergoldeten Kontaktflächen - Paarfolge nach EIA/TIA 568, PIMF - angespritzter Knickschutzülle mit Längenangabe - Standard: Cat 5e: 125MHz - Schirmung: SF/UTP folien- und geflechtgeschirmt - Innenleiter: 4x2xAWG 26/7 CCA - Isolierung: PVC - Wellenwiderstand: 100Ohm - RoHS-konform 	<ul style="list-style-type: none"> - CAT 5e Network cable; bulk - Plug: RJ45; 8P8C with gold plated contacts - pair-sequence acc. to EIA/TIA 568, PIMF - molded strain relief with meter mark - Standard: Cat5e: 125MHz - Shielding: SF/UTP foil and braiding shielded - Inner conductor: 4x2xAWG 26/7 CCA - Insulation: PVC - Impedance: 100Ohm - RoHS compliant
	170297	0,25		
	170298	0,30		
	170299	0,50		
	170300	1,00		
	172682	1,50		
	170301	2,00		
	170302	3,00		
	170303	5,00		
	170304	7,50		
170305	10			
190025	15			
172079	20			
172083	25			
173072	30			
508800	50			

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung		Blatt
Datum	Name	gez.: 16.09.2014	tf	CAT 5 SF/UTP GRAU		
		gepr.: 16.09.2014	tf			
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:		von
Änderungen vorbehalten / Subject to change						