

DATENBLATT



Patchkabel S/FTP Cat.6A TPE umspritzt, grau

Übertragung: 10Gbit
 Bandbreite: 500MHz
 Belegung: nach TIA/EIA 568B
 Leitermaterial: Kupfer
 Stecker: 2x Cat.6A RJ45 geschirmt, IEC-60603-7-51
 Kontakte: vergoldet

Klinkenschutz: vorhanden
 Kabelaufbau: S/FTP
 Rohkabel: Cat.7
 Flammwidrig: IEC60332-1
 Halogenfrei: IEC60754-2
 Raucharm: IEC61034

Allgemeine Daten

Kategorie	6A (TIA)
Steckverbindertyp Anschluss 1	RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2	RJ45 8(8)
Pinbelegung	1:1
Knickschutztülle	angespritzt
Farbe der Knickschutztülle	grau
Rasthebelschutz	Ja

Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen >750

Kabelaufbau

Kabelaufbau	S/FTP
Kabelkonstruktion	4x2
AWG-Querschnitt/Litzen pro Ader	26

Kabelmantel

Mantel-Material	LSZH
Mantel-Farbe	grau

TPE Superflex Patchkabel, CAT.6A S/FTP, 10GBit, 100% Cu

Länge	grau	blau	grün	rot	gelb
0,5m	553400	553500	553600	553700	553800
1,0m	553401	553501	553601	553701	553801
2,0m	553402	553502	553602	553702	553802
3,0m	553403	553503	553603	553703	553803
5,0m	553405	553505	553605	553705	553805
7,5m	553407	553507	553607	553707	553807
10,0m	553410	553510	553610	553710	553810
15,0m	553415	553515	553615	553715	553815
20,0m	553420	553520	553620	553720	553820

Abbildungen

