



E		<b>Art.-Nr.:</b> <b>Länge in m</b> 663005    0,5m 660247    1,0m 660056    2,0m 660054    3,0m 660051    5,0m 660052    7,5m 660057    10,0m 660066    15,0m 660067    20,0m 660068    30,0m	- LWL Netzwerkkabel LC-LC - Multimode (50/125µ) Duplex - Anschluss 1, Typ: LC-Stecker - Anschluss 2, Typ: LC Stecker - Knickschutz: ja - Durchmesser LWL-Kern: 25µm - Durchmesser LWL-Mantel: 125µm - Typ: Duplex - Material Außenmantel: PU (LSZH) - Druckfestigkeit: 1.000N - Betriebstemperatur von/bis(°C): -20 ~ +60 - Steckermaterial: Kunststoff - Eingangsdämpfung: <=0.3dB - RoHS-konform	- Fiber optical network cable LC-LC - Multimode (50/125µ) duplex - Connection 1, Type: LC plug - Connection 2, Type: LC plug - Kink protection: yes - Diameter LWL core: 25µm - Diameter LWL jacket: 125µm - Type: Duplex - Jacket material: PU (LSZH) - Compressive strength: 1,000N - Operation temperature from/to(°C): -20 ~ +60 - Plug material: Plastics - Insertion loss: <=0.3dB - RoHS compliant
		weitere Längen auf Anfrage		

I	<b>Änderungen</b>		Datum	Name	Bezeichnung		Blatt
	Datum	Name	gez.:	30.05.2013	tf		<b>LWL Netzwerkkabel, LC-LC, OM3</b>
J			gepr.:	30.05.2013	tf	Zeichnungs-Nr.:	
			Norm:	Änderungen vorbehalten / Subject to change			