


| Art.-Nr. | Länge in m |
|----------|------------|
| 750126   | 0,5m       |
| 650127   | 1,0m       |
| 695535   | 1,5m       |
| 650128   | 2,0m       |
| 750129   | 3,0m       |
| 750130   | 5,0m       |
| 750131   | 7,5m       |
| 750133   | 10,0m      |

- CAT 5e Netzwerkkabel; lose Ware
  - Stecker: RJ45; 8P8C mit vergoldeten Kontaktflächen
  - Paarfolge nach EIA/TIA 568, PIMF
  - angespritzter Knickschutzülle mit Längenangabe
  - Standard: Cat 5e: 125MHz
  - Schirmung: F/UTP folien-geschirmt
  - Innenleiter: 4x2xAWG 26/7 CCA
  - Isolierung: PVC
  - Wellenwiderstand: 100Ohm
  - RoHS-konform
- CAT 5e Network cable; bulk
  - Plug: RJ45; 8P8C with gold plated contacts
  - pair-sequence acc. to EIA/TIA 568, PIMF
  - molded strain relief with meter mark
  - Standard: Cat5e: 125MHz
  - Shielding: F/UTP foil shielded
  - Inner conductor: 4x2xAWG 26/7 CCA
  - Insulation: PVC
  - Impedance: 100Ohm
  - RoHS compliant

| Änderungen                                 |      | Datum             | Name | Bezeichnung      | Blatt   |
|--|------|-------------------|------|------------------|---|
| Datum                                      | Name | gez.: 16.09.2014  | tf   | CAT 5 F/UTP GRAU |  |
|  |      | gepr.: 16.09.2014 | tf   |                  |   |
|  |      | Norm:             |      |                  |   |
| Änderungen vorbehalten / Subject to change |      |                   |      | Zeichnungs-Nr.:  | von   |